



# SETO ARTIFICIAL *Girona*

## PRODUCTO 100% NACIONAL

### Descripción:

El seto 100% nacional es un elemento artificial para uso decorativo en exteriores.

Brinda intimidad, sensación de amplitud y frescor, en la zona donde sea instalado.

Con acabado muy similar al natural gracias a su textura i a su tonalidad verde.

### Ventajas:

- No necesita mantenimiento.
- Se instala muy fácilmente.
- Se puede cortar, tanto en anchura como en altura, con tijeras de jardín.
- Es el seto del mercado mas similar al natural. Sin competencia.
- Permite el paso del aire evitando sufrir el efecto vela.
- Alto poder de ocultación (98,80%)
- Es ignifugo.
- Su color no se deteriora con el paso del tiempo
- Lleva alambre de sujeción al principio y al final de cada rollo.
- Aporta sensación de amplitud y frescor.
- Se mantiene siempre verde.

### Montaje:

- 1.- Asegurar el tensado de la valla.
- 2.- Sacar el plástico protector en un lugar resguardado de los rayos del sol.
- 3.- Cuidadosamente, sacar las puntas del alambre, del manto del seto, para poder comenzar a desenrollar.
- 4.- Desenrollar de izquierda a derecha unos 40cm.
- 5.- Presentar, en posición vertical, el rollo de seto sobre el suelo o murete donde vamos a montar.
- 6.- Torsionar el alambre del inicio con la valla.
- 7.- Colocar bridas verdes cada 40cm. (aprox.) unos dos palmos, tanto en vertical como en horizontal.
- 8.- Continuar con la colocación de bridas a lo largo de los 3m. del rollo.
- 9.- Al llegar al final del rollo, unimos el alambre adicional con el alambre del siguiente rollo.
- 10.- En caso de tener una valla con medidas distintas al seto se puede cortar fácilmente con unas tijeras de jardín.

### Precauciones:

El seto artificial no debe de ser expuesto directamente al sol, con el plástico con el que llega del transporte. El plástico es solamente beneficioso para su manipulación durante el transporte para que no se dañe el seto. Si el seto con el plástico queda expuesto al sol, ocurre el "efecto lupa" y las hojas de polietileno se quemaran. EL DAÑO OCASIONADO NO SERA CUBIERTO POR LA GARANTIA.

### Características técnicas:

Tiras de 6mm. de longitud por 2mm. de ancho de polietileno (Europeo) compactado y prensado. Unidas entre ellas con alambre galvanizado de 0,7mm. (Garantiza una sujeción extra a la varilla) y entrelazado alrededor de dos varillas de alambre galvanizado (de gran dureza de 1,2mm.) forman la estructura base.

Estas tiras, con el polietileno incorporado, se introducen en la máquina tejedora hasta alcanzar la longitud de 3m. con un total de 150 varillas, que garantizan la estructura del manto y ofrecen la máxima ocultación.



### Almacenamiento:

Almacene en un lugar protegido del sol, siempre que lo guarde con el plástico del embalaje.

